


SURVIVOR PIVOT® ATEX



LANTERNA RECARREGÁVEL DE FEIXE DUPLO
PARA ZONA 0



Presilha com mola
ímã opcional disponível



Indicador do status da bateria no botão:

- Verde: carga completa
- Vermelho: bateria próxima do fim
- Vermelho intermitente: cerca de 15 minutos de carga restante



Cores disponíveis:



Aprovada para Zona 0, a Survivor Pivot é uma lanterna multifuncional que apresenta feixe duplo e cabeça articulada em 90°. Seu feixe concentrado utiliza um LED branco frio de alta potência para máxima iluminação à distância, enquanto o feixe de área é inclinado para baixo para iluminar o ambiente ao redor.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- Cabeça articulada em 90° direciona o feixe exatamente para onde você precisa.
- Encaixa-se com segurança no carregador, com trava de liberação rápida para operação com uma só mão.
- Botão de acionamento translúcido com indicador integrado de status da bateria.

DESEMPENHO

	FECHADO		ABERTO		COMBINADO	
	ALTO	BAIXO	ALTO	BAIXO	ALTO	BAIXO
LUMENS	300	70	300	70	325	80
CANDELA	34,000	8,500	300	75	19,000	5,000
ALCANCE	369 m	184 m	35 m	17 m	276 m	141 m
AUTONOMIA Li-Ion	4.25 h	16 h	4.25 h	16 h	3.75 h	13 h
AUTONOMIA Pilhas	5.5 h	15 h	5.5 h	15 h	4.5 h	12 h

REFERÊNCIAS

Descrição	UPC	Item #
Survivor Pivot ATEX - 100V AC/12V DC - Laranja	080926-91822-1	91822
Survivor Pivot ATEX - 230V AC/12V DC - Laranja	080926-91823-8	91823
Survivor Pivot ATEX - 240V AC/12V DC - Laranja	080926-91824-5	91824
Survivor Pivot ATEX - Alcalina - Laranja	080926-91820-7	91820
Survivor Pivot ATEX - Somente lanterna - Laranja	080926-91821-4	91821

(consulte o verso para mais códigos de produtos)

ALIMENTAÇÃO

- Bateria recarregável de íon-lítio de 2,6 A-h; carga completa em 5 horas.
- Opção para três pilhas AA alcalinas (requer suporte de pilhas).
- Indicador de status da bateria.

MATERIAL/DURABILIDADE

- Corpo e base em nylon super-resistente de alto impacto
- Presilha com mola e argola em D integrada, que facilita a fixação em cintos e arnês e evita rotações indesejadas
- Válvula unidirecional para ventilação do corpo
- IP67: à prova de poeira e resistente à água (imersão até 1 m por 30 minutos)

DIMENSÕES

ALTURA: 7.93 in (20.14 cm)

PESO: LI-ION 16.2 oz (459g) // ALCALINA 16.7 oz (473g)

PESO: LI-ION 17.6 oz (499g) // ALCALINA 18.1 oz (513g)
C/ ÍMÃ

CERTIFICAÇÕES

- Ex: SGSNA24ATEX012901; IECEx SNA 24.0001
II 1G Ex ia op is IIC T3/T4 Ga
- InMetro: Ex ia op is IIB T3/T4 Ga; Ex ia op is T3/T4 Gb
- O carregador atende aos requisitos da NFPA 1900-11.1.11.2 (2024) podendo ser instalado em qualquer posição
- A lanterna atende aos requisitos de resistência a 260° C (500°F) da NFPA 1970-14.2 (2025)

GARANTIA

Garantia vitalícia limitada.

Visite streamlight.com para informações completas de garantia.

CÓDIGOS [modelos com ímã]

Descrição	UPC	Item #	Descrição	UPC	Item #
Survivor Pivot ATEX Ímã - 100V AC/12V DC - Orange	080926-91835-1	91835	Survivor Pivot (InMetro) Ímã - 230V AC/12V DC - Orange	080926-91842-9	91842
Survivor Pivot ATEX Ímã - 230V AC/12V DC - Orange	080926-91836-8	91836	Survivor Pivot (InMetro) Ímã - Somente lanterna - Laranja	080926-91841-2	91841
Survivor Pivot ATEX Ímã - 240V AC/12V DC - Orange	080926-91837-5	91837	Survivor Pivot (InMetro) Ímã - Alcalina - Laranja	080926-91843-6	91843
Survivor Pivot ATEX Ímã - Alcalina - Laranja	080926-91827-6	91827			
Survivor Pivot ATEX Ímã - Somente lanterna - Laranja	080926-91834-4	91834			

ACESSÓRIOS

	Descrição	UPC	Item #
	Carregador múltiplo (5 unidades) 120V AC	080926-90910-6	90910
	Carregador múltiplo (5 unidades) 230V AC	080926-90911-3	90911
	Carregador múltiplo (5 unidades) 12V DC	080926-90912-0	90912
	Suporte para carregador	080926-90345-6	90345
	Suporte de pilhas (para modelos alcalinos) <i>Pilhas não inclusas</i>	080926-90342-5	90342
	Bateria de íon-lítio - ATEX	080926-90340-1	90340
	Cabo de carga 12V DC2	080926-22050-8	22050
	Cabo de carga 12V DC1	080926-22051-5	22051
	Cabo de carga 120V AC	080926-22060-7	22060
	Cabo de carga 230V AC	080926-22061-4	22061
	Cabo de carga 240V AC	080926-22062-1	22062
	Kit de ímã (somente ímã, sem presilha)	080926-91840-5	91840