

HOLOFOTE SCENE LIGHT III

ROBUSTA, RECARREGÁVEL E PARA TODAS AS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS



Tripé para maior altura e suporte integrado para uso com as mãos livres



Cores disponíveis: 

O Holofote portátil Scene Light III é uma luminária robusta e à prova d'água que oferece alta luminosidade para ambientes exigentes e situações de emergência. Doze LEDs de feixe amplo proporcionam iluminação uniforme, com três níveis de intensidade e cabeça com rotação 360° e inclinação 180°. O controle remoto sem fio opera todas as funções a até 23 m (75 pés) e permite pareamento com múltiplas luminárias ou controles remotos de substituição. O design modular possibilita uso com ou sem tripé e suporta baterias substituíveis, com alimentação CA ou CC.

O tripé se estende até 2,33 m (7,7 pés) com dois pontos de travamento e pés com pontas reversíveis para estabilidade em qualquer terreno. Compartimentos integrados armazenam baterias extras, fonte de alimentação e controle remoto. A alça de transporte integrada facilita o transporte e a rápida implantação, tornando o sistema ideal para ambientes severos.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- À prova d'água com bateria removível para operação confiável em ambientes úmidos
- A bateria pode ser substituída em campo
- Controle remoto sem fio (até 25 m) com múltiplos pareamentos para uma operação perfeita
- Tripé reforçado de 2,33 m (7,7 pés)

DESEMPENHO

	ALTO	MÉDIO	BAIXO
LÚMENS	10,000	5,000	2,500
CANDELA	121,000	61,000	38,000
ALCANCE	696m	494m	390m
AUTONOMIA	2 h	4 h	8 h

REFERÊNCIAS

Consulte o verso para os códigos de produtos

ALIMENTAÇÃO

- Bateria de íon de lítio SL-P6™ 7,26V, 14,55Ah, 105,63Wh com circuito de segurança integrado
- Recarga completa em 5 horas no carregador ou em 7 horas no holofote quando conectada à fonte e com o equipamento desligado
- A bateria carregará a uma taxa reduzida quando o holofote estiver em uso e conectado à fonte de alimentação
- O conjunto da bateria inclui indicadores luminosos de carga

MATERIAL/DURABILIDADE

- Cabeça: termoplástico de alto impacto
- Tripé: aço e alumínio
- IPX7 à prova d'água com bateria instalada
- Tripé com pontas reversíveis para uso em solo macio ou superfícies rígidas

DIMENSÕES

ALTURA: CABEÇA: 7.5" (19.1 cm) / TRIPÉ FECHADO: 37.7" (95.8 cm) TRIPÉ EST: 92" (233.7 cm)

PESO: CABEÇA: 7.5 lbs (3.4 kg) / TRIPÉ: 13.3 lbs (6kg) TOTAL: 23.5 lbs (10.7kg)

GARANTIA

Garantia vitalícia limitada

Visite streamlight.com para informações completas de garantia

CÓDIGOS

Descrição	UPC	Item #
Portable Scene Light III Sistema Tripé - 230V CA/12V CC - Inclui tripé, (2) baterias SL-P6™, (1) controle remoto, (1) carregador SL-P6, (2) cabos/fontes de alimentação 230V CA e (1) cabo 12V CC - Preto	080926-46106-2	46106

ACESSÓRIOS

	Descrição	UPC	Item #		Descrição	UPC	Item #
	Kit bateria SL-P6 e carregador	080926-20243-6	20243		Fonte de alimentação PSL III	080926-22092-8	22092
	Bateria SL-P6	080926-20242-9	20242		Cabo Portable Scene Light com plugue 230V CA	080926-22075-1	22075
	Carregador SL-P6	080926-20244-3	20244		Cabo CC 12V - 10 ft (3m)	080926-22056-0	22056
	Controle remoto PSL III	080926-46110-9	46110		Alça de liberação rápida	080926-44050-0	44050
	Tripé PSL III	080926-46111-6	46111				
Imagem indisponível	Suporte internacional - PSL III	080926-46112-3	46112				